



WiseNet XNV-L6080R

Код: XNV-L6080R

Розничная стоимость: 32 609,19 грн
883,00 usd

WISENET XNV-L6080R - IP-камера вулична купольна антивандальна з функцією день-ніч (ел.мех. ІЧ фільтр) і ІЧ підсвічуванням до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпiкс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG); підтримка WiseStream II; вбудований моторизований об'єктив 3.2-10 мм. (3.1x); кут огляду Н: 109.0? ~ 33.2? / V: 57.4? ~ 18.7?; чутливість: кол. 0,3 люкс, ч/б 0 люкс (ІЧ підсвічування); додатковий micro USB відеовихід тип В (1280x720); дод. аналоговий відео вихід CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω 720x576; компенсація зустрічного засвічення (BLC/HLC), апаратний динамічний діапазон (WDR) 120dB; віддалене керування фокусом (Simple focus); керування діафрагмою об'єктива DC; покращення контрасту (SSDR); цифрове шумозаглушення SSNRV (2D+3D фільтри); цифрова стабілізація зображення; детектор руху 8 зон (8-ми точковий); передача сигналу управління на поворотну IP камеру (Handover); маскування - 32 зони; вбудована відеоаналітика. WISENET XNV-L6080R - IP-камера вулична антивандальна купольна з функцією день-ніч (ел.мех. ІЧ фільтр) і ІЧ підсвічуванням до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпiкс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG); підтримка WiseStream II; вбудований моторизований об'єктив 3.2-10 мм. (3.1x); кут огляду Н: 109.0? ~ 33.2? / V: 57.4? ~ 18.7?; чутливість: кол. 0,3 люкс, ч/б 0 люкс (ІЧ підсвічування); додатковий micro USB відеовихід тип В (1280x720); дод. аналоговий відео вихід CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω 720x576; компенсація зустрічного засвічення (BLC/HLC), апаратний динамічний діапазон (WDR) 120dB; віддалене керування фокусом (Simple focus); керування діафрагмою об'єктива DC; покращення контрасту (SSDR); цифрове шумозаглушення SSNRV (2D+3D фільтри); цифрова стабілізація зображення; детектор руху 8 зон (8-ми точковий); передача сигналу управління на поворотну IP камеру (Handover); маскування - 32 зони; вбудована відеоаналітика.

Характеристики

Использование	Вне помещения
Дополнительные функции	Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	1/2.8"

Разрешение	1945×1097
Частота кадров	30 кадр/с
Фокусное расстояние	3,2-10,0 мм
Угол обзора	Горизонтальный: 109.0 ° ~ 33.2 °;Вертикальный: 57.4 ° ~ 18.7 °;Диагональный: 132.0 ° ~ 38.0 °
Минимальное освещение	Цвет: 0.1 лк @F1.6; Ч / Б: 0 лк с ИК-подсветкой
Интеллектуальное видео	Обнаружение, дефокусировки, движения, антисаботаж
Класс защиты	IP66/IK10