

Аналітика

Зробіть вашу систему безпеки більш інтелектуальною та функціональною завдяки потужній аналітиці



AXIS Fence Guard
Виявлення вторгнень



AXIS Speed Monitor
Вимірювання швидкості за допомогою радару



AXIS Motion Guard
Розумне виявлення руху



Виявлення військової техніки*



AXIS Video Motion Detection
Виявлення руху



Виявлення вогню та диму*



AXIS Loitering Guard
Ввиявлення вештання

*Аналітика VEZNA

Дальність виявлення

	ФОКУСНА ВІДСТАНЬ	КУТ ОГЛЯДУ	ВИЯВЛЕННЯ (м)	
	мм	Горизонтальний	Людина 1.8 x 0.5 м	Транспортний засіб 4 x 1.5 м



AXIS Q8752-E Zoom (35-105 mm)

Детекція (1.5 пікселі на об'єкт)	35-105	18°-6°	3056	9371
Розпізнавання (6 пікселів на об'єкт)	35-105	18°-6°	764	2343
Ідентифікація (12 пікселів на об'єкт)	35-105	18°-6°	382	1172

AXIS Q8752-E 35 mm

Детекція (1.5 пікселі на об'єкт)	35	17°	1079	3307
Розпізнавання (6 пікселів на об'єкт)	35	17°	270	827
Ідентифікація (12 пікселів на об'єкт)	35	17°	135	413

Дальність виявлення розраховується відповідно до критеріїв Джонсона та змінюється в різних погодних умовах.



Різниця в кількості пікселів між детекцією, розпізнаванням та ідентифікацією проілюстрована на прикладі людини.

