



AXIS Q1910-E

Код: 0335-001

Розничная стоимость: 204 331,47 грн
5 532,94 usd

Тепловізор мережевий для зовнішньої установки, клас захисту IP-66, M-JPEG/H.264, 160x128, до 8.33 кадрів в секунду, об'єтив 13мм F1.25, горизонтальний кут огляду 17°, двонаправлена передача звуку, багатовіконний детектор руху, активне оповіщення під час переміщення камери, блокування об'єктива та втрата фокусу. Тривожні входи/виходи, локальний запис відео архівів на картку пам'яті SD/SDHC. Підтримка інтерфейсів ONVIF та Axis Camera Application Platform, сумісність із поворотним пристроєм 5502-461. Алюмінієвий захисний кожух зі склом із германію. Робота від -40°C до +50°C. Підтримка Power over Ethernet. Постачання без блоку живлення. Відстань Виявлення (1,5 пікселя на об'єкт) Людина 260 м, Автомобіль 800 м; Розпізнавання (6 пікселів на об'єкт) Людина 65 м, Автомобіль 200 м; Ідентифікація (12 пікселів на об'єкт) Людина 30 м, Автомобіль 100 м; Пораховано згідно з критерієм Джонсона. Дальність виявлення варіюється за різних погодних умов.

Характеристики

Тип камер	Фиксированная, Тепловизионная
Максимальное разрешение	Менее 1MP
Дополнительные функции	Поддержка аудио, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы

Разрешение	160x128
Частота кадров	08.кар
Объектив	Фиксированный
Фокусное расстояние	13 мм/F1.25
Угол обзора	17°
Тревожные выходы	2 Выхода
Тревожные входы	2 Входа
Поддержка аудио	2-сторонняя
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения.Обнаружение звука.AXIS Camera Application Platform
Класс защиты	IP66
Примечание	0001