



AXIS P3363-VE 12MM

Код: 0483-001

Розничная стоимость: 40 133,68 грн
1 086,75 usd

Відеокамера мережна купольна, фіксована, антивандальна, світлочутлива, Lightfinder технологія, день/ніч, для зовнішньої установки, клас захисту IP66. Варифокальний об'єктив 3.3-12 мм з автодіафрагмою P-Iris, віддалене керування фокусом та зумом. Підтримка декількох індивідуально настроюваних потоків відео у форматах H.264 та Motion JPEG. Максимальна роздільна здатність SVGA при частоті 30 кадрів за секунду. Широкий динамічний діапазон (WDR). Вбудований детектор руху, активне оповіщення під час переміщення камери, блокування об'єктива та втрата фокусу. Двостороння передача звуку. Вбудований мікрофон та аудіодетектор. Тривожні входи/виходи. Роз'єм для підключення карток пам'яті SD/SDHC для локального запису архіву. Робота від -40°C до +55°C. Підтримка Power over Ethernet. Постачання включає 5 метровий кабель Ethernet, козирок для захисту від сонця, дощу та снігу.

Характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Тип камер | Фиксированная купольная |
| Функция день/ночь | Электронный ИК фильтр |
| Дополнительные функции | Поддержка аудио, WDR, Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение, Тревожные входы/выходы |

| | |
|------------------------|--|
| Размер матрицы | 1/3'' |
| Разрешение | 800x600 |
| Частота кадров | 25 кадр/сек |
| Объектив | Вариофокал |
| Фокусное расстояние | 2.5 - 6 мм |
| Угол обзора | 105° - 49° |
| Тревожные выходы | 1 Выход |
| Тревожные входы | 1 Вход |
| Минимальное освещение | 0,1 лк F1.4 |
| Поддержка аудио | 2-сторонняя |
| Интеллектуальное видео | Обнаружение движения.Оповещение о воздействии.AXIS Camera Application Platform |
| Класс защиты | IP66, IK10 |
| Примечание | 0 |
| Дополнительные функции | Цифровой PTZ,счетчик пикселей,AVHS - Система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click, Corridor Format |