



## AXIS P3365-VE

Код: 0587-001

Розничная стоимость: 56 008,78 грн  
1 516,62 usd

Відеокамера мережева купольна, фіксована, антивандальна, день/ніч, для зовнішньої установки, клас захисту IP66. Варифокальний об'єктив 3-9 мм P-iris, віддалене керування фокусом та зумом. Декілька окремо налаштовуються H.264 і Motion JPEG потоки; Full HDTV роздільна здатність 1080p/2-Мп 30 к/с. WDR. Детектор руху та активне сповіщення при несанкціонованих діях. Двостороння передача звуку та детектор звуку. Тривожні входи/виходи, роз'єм для підключення карток пам'яті SD/SDHC для локального запису архіву. Робота від -40 до +55°C. Підтримка Power over Ethernet. Постачання включає 5 метровий кабель Ethernet, козирок для захисту від сонця, дощу та снігу, затемнений та прозорий захисний купол. Постачання без Midspan (PoE-інжектора).

## Характеристики

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип камер               | Фиксированная купольная                                                                      |
| Максимальное разрешение | 2MP / 1080p                                                                                  |
| Функция день/ночь       | Механический ИК фильтр                                                                       |
| Дополнительные функции  | Вандалозащищенное исполнение, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Поддержка аудио |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Размер матрицы          | 1/2.8"                                    |
| Разрешение              | 1920X1080 (2 MP) до 160x90                |
| Частота кадров          | 25 кадр/с                                 |
| Объектив                | Вариофокал                                |
| Фокусное расстояние     | 3–9 мм                                    |
| Управление фокусировкой | Дистанционное управление фокусом          |
| Угол обзора             | 100°–35°                                  |
| Тревожные выходы        | 1 Выход                                   |
| Тревожные входы         | 1 Вход                                    |
| Минимальное освещение   | Color: 0.2 lux, F1.3, B/W: 0.04 lux, F1.3 |
| Поддержка аудио         | Двухсторонняя                             |
| Класс защиты            | IP66                                      |