



AXIS P1427-LE

Код: 0625-001

Розничная стоимость: 44 796,83 грн
1 213,02 usd

Компактна мережева камера для зовнішньої установки, клас захисту IP66, режим день/ніч, об'єктив зі змінною фокусною відстанню 2.8-9.8 мм та діафрагмою P-iris. Віддалене керування 3,5-кратним оптичним зумом і фокусом. Автоматичний інфрачервоний фільтр. Декілька індивідуально налаштованих відеопотоків у форматах H.264 та Motion JPEG; макс. роздільна здатність 5 Мп при 12 к/с. Функція детекції руху, активне оповіщення при спробі псування, формат коридору, широкий динамічний діапазон (WDR) з функцією динамічної контрастності. Тривожні входи/виходи, роз'єм для підключення MicroSD/MicroSDHC карток пам'яті для локального запису архіву. Оптимізована адаптивна ІЧ-освітлення до 15 метрів. Інтегрований кронштейн для монтажу на стіну чи стелю. Підтримка PoE. Умови експлуатації від -30°C до 50°C

Характеристики

Тип камер	Буллет
Максимальное разрешение	5MP
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, WDR

Размер матрицы	1/3.2"
Разрешение	От 2592x1944 HDTV 1080p до 320x240
Частота кадров	В режиме 5MP- 12,5 кадр/с; 3MP- 16 кадр/с; 2MP - 25 кадр/с.
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	2,8-9,8 мм
Управление фокусировкой	Дистанционное управление фокусом
Диафрагма	Автоматическое управление диафрагмой P-Iris
Угол обзора	27 - 92°
Тревожные выходы	1 Выход
Тревожные входы	1 Вход
Минимальное освещение	Цвет: 0,35 лк при F1.6; Ч/Б: 0,07 лк при F1.6
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающая установку дополнительных приложений
Класс защиты	IP66