



AXIS Q1615-E

Код: 0630-001

**Розничная стоимость: 78 432,67 грн
2 123,82 usd**

Відеокамера фіксована HDTV, день/ніч для зовнішньої установки, об'єктив зі змінною фокусною відстанню 2.8-8 мм P-Iris та віддаленим керуванням заднім фокусом. Підтримка DC-iris, Декілька індивідуально настроюваних відеопотоків у форматах H.264 та Motion JPEG; роздільна здатність HDTV 1080p або 2 МП при 50/60 кадрів за секунду. WDR та технологія Lightfinder для складних умов освітлення. Електронна стабілізація зображення. Детектор руху, активне оповіщення при несанкціонованих діях та виявлення удару. Двостороння передача звуку за допомогою вбудованого мікрофона, детектор звуку та тривожні входи/виходи. Послідовний порт RS485/RS422. Слот для підключення карток пам'яті для локального запису архіву. Харчування по PoE чи 8-28 V DC. Блок живлення не входить до постачання. Робота від -30°C до +45°C при використанні PoE (IEEE 802.3af) або від -40°C до +45°C при PoE+ (IEEE 802.3at). Включає знімний сонцезахисний козирок і кронштейн. Постачання БЕЗ Midspan (PoE інжектора).

Характеристики

Тип камер	Фиксированная
Максимальное разрешение	2MP / 1080p
Функция день/ночь	Механический ИК фильтр

Дополнительные функции	Слот для карты памяти, WDR, Вандалозащищенное исполнение, Поддержка аудио
Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	WUXGA 25/30 кадр/с (без WDR): от 1920 x 1200 до 160 x 90 HDTV 1080p 25/30 кадр (WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90 HDTV 1080p 50/60 кадр/с(без WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	2,8–8 мм
Диафрагма	Автоматическое управление диафрагмой P-Iris
Угол обзора	90 - 40°
Минимальное освещение	Цвет 0,18 лк, F1.3, ч/б: 0,04 лк; F1,3;
Поддержка аудио	Двухсторонняя
Интеллектуальное видео	Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков,поддерживается открытая прикладная платформа камер AXIS, обеспечивающая установку дополнительных приложений
Класс защиты	IP66, IK10