



AXIS Q8631-E 230V AC 35MM 8.3 FPS

Код: 0723-001

Розничная стоимость: 392 367,22 грн
10 624,62 usd

Тепловізійна мережева камера AXIS Q8632-E PT, що має роздільну здатність VGA, відрізняється високою швидкістю роботи і точністю, що дозволяє користувачеві встановити всього одну PT-камеру з встановленими положеннями замість декількох фіксованих тепло-візорів для охоплення всієї необхідної території. Конструкція камери, що забезпечує захист від пилу, дощу та снігу, відповідає вимогам стандартів IP66 та NEMA 4X. Ці пристрої ідеально підходять для систем охоронного відеоспостереження на промислових та інфраструктурних об'єктах, де пред'являються високі вимоги до безпеки, наприклад у центрах обробки даних, на електростанціях (включаючи сонячні електростанції) та підстанціях, а також у місцях перетину кордону та в гаванях. У місцях, де висока ймовірність забруднення камери внаслідок потрапляння на неї пилу, солі, піску та вихлопних газів автомобілів, можна придбати спеціальний омивач для розбризкування очищувальної рідини на оглядове вікно камери.

Характеристики

Тип камер	Тепловизионная
Использование	Вне помещения
Дополнительные функции	Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение
Размер матрицы	Неохлаждаемый микроболометр, 384x288 пикселей, размер пикселя: 17 мкм

Разрешение	768x576
Объектив	Фиксированный
Фокусное расстояние	35 мм
Угол обзора	18°
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, детектор удара, поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающей установку приложения AXIS Video Motion Detection 3.1, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap
Класс защиты	Соответствующий стандартам IP66 и NEMA 4X металлический корпус (алюминиевый) с АБС-пластиком.