



AXIS P1365-E

Код: 0740-001

Розничная стоимость: 56 008,78 грн
1 516,62 usd

Камера AXIS P1365-E дозволяє отримати відеозображення з роздільною здатністю HDTV 1080p при частоті кадрів 50/60 кадр/с, забезпечуючи при цьому придушення шуму і зниження розмиття об'єктів, що рухаються при недостатньому освітленні. Підтримка камерою широкого динамічного діапазону з функцією Forensic Capture дозволяє отримати відео, яке оптимально для розпізнавання об'єктів завдяки винятковому опрацюванню деталей — навіть у найнесприятливіших умовах освітленості. У моделі AXIS P1365 застосовано технологію Zipstream, розроблену компанією Axis; ця технологія значно знижує вимоги до ширини смуги пропускання та обсягу пам'яті для зберігання даних. Можливість віддаленого регулювання заднього фокусу моделі AXIS P1365-E виявилася дуже привабливою для установників, оскільки це оптимізує установку і дозволяє отримати чітке відео. Камера AXIS P1365-E, що постачається разом із настінним кронштейном та сонцезахисним козирком, має захист класів IP66, IP67 та NEMA 4X, а також IK10. Технологія Arctic Temperature Control гарантує запуск та роботу камер при температурах від -40 до 50 °C.

Характеристики

Тип камер	Фиксированная
Использование	Вне помещения
Максимальное разрешение	2MP / 1080p

Функция день/ночь	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	Поддержка аудио, Встроенный микрофон, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, WDR
Размер матрицы	1/2,8"
Разрешение	50/60 кадр/с (без WDR) от 1920 x 1080 до 160 x 90 HDTV 1080p, 25/30 кадр/с (с WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90
Объектив	Трансфокаторный
Фокусное расстояние	2,8–8 мм
Диафрагма	Разъем управления диафрагмой P-Iris
Угол обзора	120°-40°
Тревожные выходы	2 Выхода
Тревожные входы	2 Входа
Минимальное освещение	Цвет — 0,18 лк; ч/б — 0,04 лк, F1.3 HDTV 1080p, 50/60 кадр/с: цвет — 0,36 лк; ч/б — 0,08 лк; F1.3
Поддержка аудио	Двухсторонняя
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap
Класс защиты	IP66, IP67, NEMA 4X, IK10