



AXIS P1365-E Mk II

Код: 0898-001

Розничная стоимость: 56 008,78 грн
1 516,62 usd

Камера AXIS P1365-E дозволяє отримати відеозображення з роздільною здатністю HDTV 1080p при частоті кадрів 50/60 кадр/с, забезпечуючи при цьому придушення шуму і зниження розмиття об'єктів, що рухаються при недостатньому освітленні. Підтримка камерою широкого динамічного діапазону з функцією Forensic Capture дозволяє отримати відео, яке оптимально для розпізнавання об'єктів завдяки винятковому опрацюванню деталей — навіть у найнесприятливіших умовах освітленості. У моделі AXIS P1365 застосовано технологію Zipstream, розроблену компанією Axis; ця технологія значно знижує вимоги до ширини смуги пропускання та обсягу пам'яті для зберігання даних. Можливість віддаленого регулювання заднього фокусу моделі AXIS P1365-E виявилася дуже привабливою для установників, оскільки це оптимізує установку і дозволяє отримати чітке відео. Камера AXIS P1365-E, що постачається разом із настінним кронштейном та сонцезахисним козирком, має захист класів IP66, IP67 та NEMA 4X, а також IK10. Технологія Arctic Temperature Control гарантує запуск та роботу камер при температурах від -40 до 50 °C.

Характеристики

| | |
|-------------------------|---------------|
| Тип камер | Фиксированная |
| Использование | Вне помещения |
| Максимальное разрешение | 2MP / 1080p |

| | |
|------------------------|--|
| Функция день/ночь | Механический ИК фильтр |
| Дополнительные функции | Поддержка аудио, Встроенный микрофон, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вандалозащищенное исполнение, WDR |
| Размер матрицы | 1/2,8" |
| Разрешение | 50/60 кадр/с (без WDR) от 1920 x 1080 до 160 x 90 HDTV 1080p, 25/30 кадр/с (с WDR): от 1920 x 1080 до 160 x 90 |
| Объектив | Трансфокаторный |
| Фокусное расстояние | 2,8–8 мм |
| Диафрагма | Разъем управления диафрагмой P-Iris |
| Угол обзора | 120°-40° |
| Тревожные выходы | 2 Выхода |
| Тревожные входы | 2 Входа |
| Минимальное освещение | Цвет — 0,18 лк; ч/б — 0,04 лк, F1.3 HDTV 1080p, 50/60 кадр/с: цвет — 0,36 лк; ч/б — 0,08 лк; F1.3 |
| Поддержка аудио | Двухсторонняя |
| Интеллектуальное видео | Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap |
| Класс защиты | IP66, IP67, NEMA 4X, IK10 |