

ОКЛ-4-ДА(2,7)П-4*4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-16/0

Код: ОКЛ-4-ДА(2,7)П-4*4Е1

**Розничная стоимость: 26,25 грн
0,95 usd**

Кабель типа ОКЛ предназначен для прокладки и эксплуатации в кабельной канализации, трубах и блоках при отсутствии опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного затопления на продолжительный период. При угрозе затопления на продолжительный период применяется металлопластмассовая оболочка. При прокладке в каналах кабельной канализации при угрозе повреждения грызунами, при прокладке непосредственно в земле кабель должен прокладываться в защитных пластмассовых трубах и/или применяется специальная защита от грызунов.

Характеристики

Дополнительно	Кабель типа ОКЛ - Н отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC)60332-3.
Допустимое растягивающее усилие, кН	2, 7
Классификация кабеля	Кабель оптический
Кол-во волокон	16
Способ прокладки	Прокладка в кабельной канализации
Температура прокладки	-10...+60

Температура эксплуатации	-40...+60
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Тип оболочки	ПЭ
Тип конструкции	Модульная