

ОКЛ-5-ДС(2,0)П-8*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-96/0

Код: ОКЛ-5-ДС(2,0)П-8*12Е1

Розничная стоимость: 0,00 грн
0,00 usd

Кабель типу ОКЛ призначений для прокладання та експлуатації в кабельній каналізації, трубах та блоках за відсутності небезпеки пошкодження гризунами та за відсутності загрози можливого затоплення на тривалий період. При загрозі затоплення на тривалий період застосовується металопластмасова оболонка. При прокладанні каналів кабельної каналізації при загрозі пошкодження гризунами, при прокладанні безпосередньо в землі кабель повинен прокладатися в захисних пластмасових трубах і/або застосовується спеціальний захист від гризунів.

Характеристики

Дополнительно	Кабель типа ОКЛ - Н отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC)60332-3.
Допустимое растягивающее усилие, кН	2
Классификация кабеля	Кабель оптический
Кол-во волокон	96
Способ прокладки	Прокладка в кабельной канализации

Температура прокладки	-10...+60
Температура эксплуатации	-40...+60
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Тип оболочки	ПЭ
Тип конструкции	Модульная