

ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-2*4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-8/0

Код: ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-2*4Е1

Розничная стоимость: 0,00 грн
1,28 usd

Кабель типа ОКЛБг предназначен для прокладки и эксплуатации в кабельной канализации, трубах, блоках, непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозионной агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме подвергаемых мерзлотным и другим деформациям, а также через болота, озёра, неславные и несудоходные реки глубиной до 15 метров.

Характеристики

Дополнительно	Кабель типа ОКЛ - Н отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC)60332-3.
Допустимое растягивающее усилие, кН	2, 7
Классификация кабеля	Кабель оптический
Кол-во волокон	8
Способ прокладки	Прокладка непосредственно в грунт
Температура прокладки	-10...+60
Температура эксплуатации	-40...+60

Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Тип оболочки	ПЭ
Тип конструкции	Модульная