



ДБЖ MegaLine 2-7,5 kVA кВА з двоєною шафою без батарей

Код: М310366 + М310859

Розничная стоимость: 0,00 грн
0,00 usd

ДБЖ класу VFI On-line з подвійним перетворенням класу VFI-111 серія MegaLine, потужність 7500 ВА / 5250 Вт, модульний, що розширюється з резервуванням за схемою N+X, з силовими модулями 1250 ВА в одній шафі, максимальна можливість розширення 0 ВА / 7000 Вт, форма вихідного сигналу синусоїдальна, діапазон вхідної напруги 184 В - 264 В, вихідна напруга 230В \pm 1%, вихід блок універсальних вихідних розеток, можливість збільшення часу автономної роботи, порт RS232/2x логічних порту, великий чотирирядковий буквено-цифр LCD дисплей та багатобарвний індикатор стану ДБЖ, звукова сигналізація, форм-фактор Tower, віддалене управління, SNMP slot, статичний та електромеханічний автоматичний з внутрішньою синхронізацією байпас, сервісний байпас (опціональний), електронний захист від перевантажень, коротких замикань та глибокого розряду батарей, після закінчення часу автономної роботи, обмежувач пускового струму, датчик, що визначає правильність підключення нейтрального провідника, захист від подачі живлення в мережу (електричне блокування вхідного роз'єму під час роботи від батарей), контакт ЕРО (повне відключення при аварії), програмне забезпечення для обміну даними з ДБЖ може бути безкоштовно завантажено з сайту, рівень шуму на відстані 1 м менше 40 дБ(А), встановлені силові модулі 6, вільні слоти для силових модулів 2, вільні слоти для підключення комплектів батарей 10, розміри В x Ш x Г (мм) 2x475x270x570, відповідність технічним регламентам України

Характеристики

В x Ш x Г	2x475x270x570
Тип	Модульные on-line ИБП
Номинальная выходная мощность, ВА	3001 - 10000
Серия	MEGALINE/2 сдвоенный шкаф без батарей
Входное / выходное напряжение, В	230/230
Тип исполнения	Tower
Форма выходного напряжения	Синусоидальная
Технология преобразования	Двойное преобразование, класс VFI
Номинальная выходная мощность, ВА	7500