



ДБЖ MegaLine 1,25kVA Rack

Код: M310379

Розничная стоимость: 0,00 грн
2 475,95 usd

ДБЖ класу VFI On-line з подвійним перетворенням класу VFI-111 серія MegaLine, потужність 1250 VA / 875 Вт, модульний, що розширюється з резервуванням за схемою N+X, з силовими модулями 1250 VA в одній шафі, максимальна можливість розширення 5 VA/3500 Вт, форма вихідного сигналу синусоїдальна, діапазон вхідної напруги 184 В - 264 В, вихідна напруга 230V \pm 1%, вихід блок універсальних вихідних розеток, час автономної роботи 13 хвилин, можливість збільшення часу автономної роботи, порт RS232/2x логічних порту, великий чотирирядковий буквено-цифровий LCD дисплей та багатобарвний індикатор стану ДБЖ, звукова сигналізація, форм-фактор Tower, віддалене управління, SNMP слот, статичний та електромеханічний автоматичний з внутрішньою синхронізацією байпас, сервісний байпас (опціональний), електронний захист від перевантажень, коротких та глибокого розряду батарей, відключення після закінчення часу автономної роботи, обмежувач пускового струму, датчик що перевіряє правильність підключення нейтрального провідника, захист від подачі живлення в мережу (електричне блокування вхідного роз'єму під час роботи від батарей), контакт ЕРО (повне відключення при аварії), ПЗ для обміну даними з ДБЖ може бути безкоштовно завантажено з сайту, рівень шуму на відстані 1 м менше 40 дБ(А), встановлені силові модулі 1, вільні слоти для силових модулів 3, встановлені комплекти батарей 1, вільні слоти для підключення комплектів батарей 3, вага 23,5 кг, розміри В x Ш x Г (мм) 266x483x582, відповідність технічним регламентам України

Характеристики

В x Ш x Г	266x483x582
Тип	Модульные on-line ИБП
Номинальная выходная мощность, ВА	1000 - 3001
Серия	MEGALINE/rack
Время автономной работы, мин	13
Входное / выходное напряжение, В	230/230
Тип исполнения	Rack
Форма выходного напряжения	Синусоидальная
Технология преобразования	Двойное преобразование, класс VFI
Вес нетто, кг	23,5
Номинальная выходная мощность, ВА	1250