



CS121 SK Професійний мережевий інтерфейс версії,
що вбудовується (для встановлення в слот)*

Код: M310881

Розничная стоимость: 0,00 грн
876,60 usd

CS121 SK Професійний мережевий інтерфейс версії, що вбудовується (для встановлення в слот)* використовується для керування ДБЖ і не вимагає зовнішнього ПЗ. Він оснащується 32-розрядним процесором, що працює під управлінням власної операційної системи, яка безперервно контролює функціонування ДБЖ та обробляє безліч подій (зникнення напруги, перевантаження, включення байпасу, аномальне відхилення параметрів тощо) та виконує дії: зі збереження системного журналу з вказівкою дати та часу записів, збереження трендів основних робочих характеристик із зазначенням дати та часу, відправлення повідомлень електронною поштою, виконання дій за розкладом, відображення спливаючих повідомлень, завершення роботи та команд з віддалених комп'ютерів (на них обов'язково має бути встановлено ПЗ RSCMD) , увімкнення та відключення ДБЖ, надсилання сигналів «пробудження» по мережі (Wake on LAN (WOL) Magic Packet), підтримка протоколу SNMP і головного керуючого ПЗ (HP OpenView, IBM Tivoli, і т. д.), відправлення trap-повідомлень SNMP , відображення даних та налаштувань за допомогою інтернет-браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera і т. д.) або Telnet, оновлення мікропрограмного забезпечення за допомогою спеціального програмного пакета, який може бути безкоштовно завантажений через інтернет, з'єднання Ethernet 10/100 Мбіт/с Base-T (дуплекс та напівдуплекс) з функцією автовизначення, функція DHCP, 1 ліцензія RSCMD постачається в комплекті. Оснащуються програмованими дискретними контактами та додатковими комунікаційними портами RS232/RS485.

Характеристики

Тип

Аксессуары

