



CS121B Стандартний мережевий інтерфейс, зовнішнє виконання **

Код: M310884

Розничная стоимость: 0,00 грн
641,48 usd

CS121B Стандартний мережевий інтерфейс, зовнішнє виконання ** використовується для управління ДБЖ і не вимагає зовнішнього програмного забезпечення. Він оснащується 32-розрядним процесором, що працює під управлінням власної операційної системи, яка безперервно контролює функціонування ДБЖ та обробляє безліч подій (зникнення напруги, перевантаження, включення байпасу, аномальне відхилення параметрів тощо) та виконує дії: зі збереження системного журналу з вказівкою дати та часу записів, збереження трендів основних робочих характеристик із зазначенням дати та часу, відправлення повідомлень електронною поштою, виконання дій за розкладом, відображення спливаючих повідомлень, завершення роботи та команд з віддалених комп'ютерів (на них обов'язково має бути встановлено ПЗ RCCMD) , увімкнення та відключення ДБЖ, надсилання сигналів «пробудження» по мережі (Wake on LAN (WOL) Magic Packet), підтримка протоколу SNMP і головного керуючого ПЗ (HP OpenView, IBM Tivoli, і т. д.), відправлення trap-повідомлень SNMP , відображення даних та налаштувань за допомогою інтернет-браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera і т. д.) або Telnet, оновлення мікропрограмного забезпечення за допомогою спеціального програмного пакета, який може бути безкоштовно завантажений через інтернет, з'єднання Ethernet 10/100 Мбіт/с Base-T (дуплекс та напівдуплекс) з функцією автовизначення, функція DHCP, 1 ліцензія RCCMD постачається в комплекті. Напруга живлення 9 -30 В= (джерело живлення входить у комплект поставки).

Характеристики

Тип

Аксессуары

