**IQ Trading**

м.Київ, Україна, вул. Межигірська,87-А
+38(044)351-14-37, www.iqtrading.com.ua



## AXIS A8004-VE

Код: 0673-001

Розничная стоимость: 70 019,28 грн
1 896,00 usd

Для вбудованого монтажу в нових або ремонтованих будівлях
Зовнішня панель виклику:

- поворотна кольорова камера зі світлодіодним підсвічуванням
- можливість підключення електрощеколд (12 В – 4 А імпульс – 250 мА утримання, при перевищенні цих значень використовується активатор Кат. № 634 33)
- покриття під матований алюміній
- тримач етикеток з постійним підсвічуванням або підсвічуванням при натисканні кнопки виклику

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Размер матрицы | КМОП, 1/3², прогрессивная развертка, RGB |
| Объектив | Байонет M12, F2,8, фиксированная диафрагма, мегапиксельное разрешение, 2,8 мм, угол обзора 97° |
| Разрешение | От 1280x960 (1,3 Мп) до 160x90 |
| Минимальное освещение | 0,40-100 000 лк, F2,8, 0 лк с включенной ИК-подсветкой |

| | |
|---|---|
| Поддержка аудио | Двусторонняя полнодуплексная |
| Поддержка видеоаналитики | Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука, открытая прикладная платформа камер AXIS, обеспечивающая установку дополнительных приложений, внешний вход, события локальной записи данных, детектор ударов |
| Размеры | Настенный кронштейн: 140 x 260 x 55,5 мм Малозамет |
| Аудиовыход | 85 дБ (на расстоянии 0,5 м) |
| Ввод/вывод аудио | Линейный выход, встроенный микрофон, встроенный громкоговоритель |
| Разъемы | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PoE, разъем питания постоянного тока DC Power, 4 ввода-вывода, 2 реле, линейный выход |
| Корпус | Передняя пластина из матированной нержавеющей стали; алюминиевый корпус: защита по классам IP66 и NEMA 4x; защита от ударов по классу IK08 |
| Температурный режим | От -25°C до 50°C |
| Питание | PoE, класс 3: макс. ток на выходе 160 мА при 12 В пост. тока на контакте переключателя |